


TRUCK



Kompakt & effektiv truck

- Moderne design, CURTIS styring og god komfort med fokus på stabil og problemfri drift
- Wan Nan køremotorer og den nyeste AC teknologi sikrer et minimalt energiforbrug og en lang driftsperiode på en enkelt opladning
- Godt udsyn både for og bag samt via sikkerheds-tagets gitterdesign sikrer optimale betingelser for operatøren
- Bagakslens placering sikrer et stabilt sving og en lille venderadius
- Trucken er yderst støjsvag. Den elektriske styring er miljøvenlig og sikrer effektivitet uden udstødningsgasser eller skadelige partikler i indeklimaet
- Trucken er monteret med hydraulisk sideforskydning af gaflerne og kan håndtere alle palletyper



Ergonomisk placering af betjeningshåndtagene



Hjulsæt afsmitningsfri



Central vandpåfyldning



Lader



NH1248-N

TRUCK



Model		NH1248-N	
Drivenhed		Elektrisk	
Lastkapacitet, nominel	Q	kg	1200
Lastcenter, nominelt	c	mm	500
Afstand fra center af drivhjul til gaffelryg	x	mm	265
Akselafstand	y	mm	991/1073
VÆGT			
Vægt inkl. batteri		kg	2080
Aksellast, med last, for/bag		kg	2950 / 330
Aksellast, uden last, for/bag		kg	880 / 1220
HJUL			
Hjul type		Massiv gummi	
Hjulstørrelse, for		mm	13 x 4 - 1/2 x 8
Hjulstørrelse, bag		mm	Ø 343 x 140
Antal hjul, for/bag (x=drivhjul)		b ¹⁰ stk	2 / 1 x
Sporbredde, bag		b ¹¹ mm	/
YDELSESDATA			
Kørehastighed, med/uden last		km/t	7 / 9
Løfthastighed, med/uden last		m/s	0,15/ 0,22
Sænkehastighed, med/uden last		m/s	0,17 / 0,2
Stigning, med/uden last		%	6 / 10
Driftsbremse		Hydraulisk	
MOTOR			
Køremotor intermitterende S2 60 min.		kW	3
Løftmotor intermitterende S3 15%		kW	3
Batterispænding, normal kapacitet K5		v/Ah	24/420
Batterivægt		kg	440
Controller		AC Curtiz	
DIMENSIONER			
Hældning på gaffler/gaffelstel frem/tilbage		grd	6 / 6,5
Højde, mast sænket		h ¹ mm	2209
Friløft, fra gulv til overside af gaffler		h ² mm	1263
Løfthøjde		h ³ mm	4800
Højde, mast hævet		h ⁴ mm	5779
Højden af sikkerhedstag		h ⁶ mm	1975
Sædehøjde		h ⁷ mm	980
Placering af trækkrog		h ¹⁰ mm	540
Total længde		l ¹ mm	2460
Længde frem til gaffelryg		l ² mm	1545
Total bredde		b ¹ mm	880
Gaffeldimensioner		s/e/l mm	35 / 100 / 1200
Bredde gaffelstel		b ³ mm	825
Frihøjde, med last, under mast		m ¹ mm	80
Frihøjde, midten af akselafstand		m ² mm	90
Gangbredde m. lastpaller 1000x1200 på tværs		Ast mm	2950
Gangbredde m. lastpaller 800x1200 på langs		Ast mm	3068
Venderadius		Wa mm	1350
Varenr.		8362248	

