

TRUCK



Stærk og robust truck

- Moderne design, CURTIS styring og god komfort med fokus på stabil og problemfri drift
- To HEPU køremotorer og den nyeste AC teknologi sikrer et minimalt energiforbrug og en lang driftsperiode på en enkelt opladning
- Godt udsyn både for og bag samt via sikkerheds-tagets gitterdesign sikrer optimale betingelser for operatøren
- Bagakslens placering sikrer et stabilt sving og en lille venderadius
- Trucken er yderst støjsvag. Den elektriske styring er miljøvenlig og sikrer effektivitet uden udstødningsskasser eller skadelige partikler i indeklimaet
- Trucken er monteret med hydraulisk sideforskydning af gaflerne og kan håndtere alle palletyper



Ergonomisk placering af betjeningshåndtagene



Hjulsæt afsmitningsfri



Central vandpåfyldning



Lader



NH2548-N

TRUCK



Model		NH2548-N	
Drivenhed		Elektrisk	
Lastkapacitet, nominel	Q	kg	2500
Lastcenter, nominelt	c	mm	500
Afstand fra center af drivhjul til gaffelryg	x	mm	468
Akselafstand	y	mm	1500
VÆGT			
Vægt inkl. batteri		kg	4260
Aksellast, med last, for/bag		kg	6020 / 750
Aksellast, uden last, for/bag		kg	2000 / 2260
HJUL			
Hjul type		Massiv gummi	
Hjulstørrelse, for		mm	23 x 9-10-18PR
Hjulstørrelse, bag		mm	18 x 7- 8-14PR
Antal hjul, for/bag (x=drivhjul)		b ¹⁰ stk	2 x / 2
Sporbredde, bag		b ¹¹ mm	950
YDELSSESDATA			
Kørehastighed, med/uden last		km/t	13 / 14
Løfthastighed, med/uden last		m/s	0,3 / 0,39
Sænkehastighed, med/uden last		m/s	<0,6
Stigning, med/uden last		%	13 / 15
Driftsbremse		Hydraulisk	
MOTOR			
Køremotor intermitterende S2 60 min.		kW	11
Løftmotor intermitterende S3 15%		kW	8,6
Batterispænding, normal kapacitet K5		v/Ah	48 / 600
Batterivægt		kg	947
Controller		AC Curtis	
DIMENSIONER			
Hældning på gaffler/gaffelstel frem/tilbage		grd	6 / 10
Højde, mast sænket		h ¹ mm	2245
Friløft, fra gulv til overside af gaffler		h ² mm	1263
Løfthøjde		h ³ mm	4800
Højde, mast hævet		h ⁴ mm	5779
Højden af sikkerhedstag		h ⁶ mm	2060
Sædehøjde		h ⁷ mm	1100
Placering af trækkrog		h ¹⁰ mm	295
Total længde		l ¹ mm	3398
Længde frem til gaffelryg		l ² mm	2328
Total bredde		b ¹ mm	1260
Gaffeldimensioner		s/e/l mm	40 / 120 / 1200
Bredde gaffelstel		b ³ mm	1040
Frihøjde, med last, under mast		m ¹ mm	110
Frihøjde, midten af akselafstand		m ² mm	120
Gangbredde m. lastpaller 1000x1200 på tværs		Ast mm	3588
Gangbredde m. lastpaller 800x1200 på langs		Ast mm	3718
Venderadius		Wa mm	2050
Varenr.		8362548	

